



KRUNA BOJE

KATALOG I CENOVNIK PROIZVODA

Živi život u boji

Možete nas posetiti na našem sajtu www.krunaboje.rs, gde možete da se detaljno informišete o našim proizvodima i uslugama. Za lakši odabir i slaganje tonova spremili smo 3D dizajn studio, trodimenzionalne prostore u kojima možete da menjate boje na zidovima i drvenariji...

SADRŽAJ

DISPERZIVNE BOJE

DRVO I METAL

FASADNI PROGRAM

POSEBNI PROIZVODI

PODLOGE

NEZAPALJIVI PROGRAM

DISPERZIVNE BOJE

U ovom delu možete pronaći enterijerske, zidne boje koje se kompjuterski toniraju, a i one koje stižu u fabrički gotovim tonovima.

BRZOSUŠEĆA MAT DISPERZIJA

MAT VINIL BOJA

SVILENA VINIL BOJA

VINIL BOJA SREDNJEG SJAJA

UNIVERZALNA BOJA ZA ZIDOVE I DRVO

SOLO MAT BOJA

GOTOVA MAT EMULZIJA

VINIL MAT BOJA

MAT BOJA ZA NOVE OBJEKTE


EKLIPS BOJA ZA ZIDOVE

DISPERZIVNE BOJE

MATT VINYL - MAT VINIL BOJA

NA BAZI VODE

Matt vinyl emulsion je enterijerska, brzосуšeća, neprozirna, blago periva emulzija na vodenoj bazi za zidove i plafone, gde se zahteva ravna boja bez refleksije. Laka za rad, velike pokrivne moći, nanosi se u dva sloja. Kompjuterski se tonira u preko 2000 tonova.



- ☞ Velika prekrivna moć
- ☞ Brzo se suši
- ☞ Odlično zadržavanje boje
- ☞ Lako se nanosi

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1-2 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 17 m2.
Pakovanja
1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA		
brilijant bela	10l –cena na upit	5L-cena na upit	2,5l-cena na upit
tonirana	10L – 17000 rsd 5l – 9012 rsd 2.5 l – 4898 rsd	1l - 2155 rsd	250ml – 743 rsd

SILK VINYL EMULSION - SVILENA VINIL BOJA

NA BAZI VODE

Visokokvalitetna akrilna emulzija, jednostavna za rad, na vodenoj bazi, visoke perivosti i otpornosti. Namenjena je za unutrašnje zidove i plafone, idealna za isticanje površine i reljefnih zidnih obloga gde se zahteva sjaj. Daje efekat svile sa polusjajnim završetkom. Tonira se kompjuterski u preko 2000 tonova.



- ☞ Izdržljiv, periv finiš
- ☞ Velika prekrivna moć
- ☞ Brzo se suši
- ☞ Odlično zadržavanje boje
- ☞ Lako se nanosi

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1-2 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 16 m2.
Pakovanja
1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
brilijant bela	5l-8506 rsd 1l-2001 rsd
tonirana	2.5l-5225 rsd 1l-2253 rsd

ACRYLIC EGGSHELL - UNIVERZALNA BOJA ZA ZIDOVE I DRVO**NA BAZI VODE**

Acrylic eggshell je akrilna, brzosušea disperzija, premijum kvaliteta, za zidove i drvenariju u enterijeru. Nanosi se u 2 sloja. Zbog svojih karakteristika preporučuje se za prostore gde se zahteva velika fizička otpornost zidova i njihovo održavanje. Ne žuti i otporna je na paru i kondenzaciju, pa se preporučuje i za kuhinje i kupatila. Tonira se kompjuterski u preko 2000 tonova.



- ☞ Izdržljiv, periv finiš
- ☞ Za zidove i drvenariju u enterijeru
- ☞ Dobro prijanjanje i adhezija
- ☞ Bez razređivanja
- ☞ Sprečava propadanje
- ☞ Otporan na paru i kondenzaciju

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1-2 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 16 m2.
Pakovanja
2.5 l, 5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	5l-10287 rsd 2.5l-5473 rsd
tonirana	5l-11430 rsd 2.5l-6141 rsd

MID SHEEN VINYL - VINIL BOJA SREDNJEG SJAJA**NA BAZI VODE**

Mid sheen vinyl emulsion je brzosušea, neprozirna, periva emulzija na vodenoj bazi za zidove i plafone. Idealna za kuhinje i kupatila i nudi završnicu sa blagim sjajem. Nanosi se u dva sloja i kompjuterski se tonira u preko 2000 tonova.



- ☞ Čvrst, izdržljiv finiš
- ☞ Brzo se suši
- ☞ Odlično zadržavanje boje i prekrivnost
- ☞ Odlična perivost

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1-2 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 14 m2.
Pakovanja
2.5 l, 5 l, 10 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
brilijant bela	
tonirana	

DISPERZIVNE BOJE

MATT EMULSION - GOTOVA MAT EMULZIJA

NA BAZI VODE

Mat disperzija, na vodenoj bazi za unutrašnje zidove i plafone, jednostavna za upotrebu i trajna na zidu. Visoke izdržljivosti i pokrivne moći, bogata, kremasta boja, bez mirisa. Nanosi se u 2 sloja. Dostupna u fabrički gotovim tonovima: **40** od 2.5l i **26** od 5l.



- ≠ Izdržljiv nereflektujući finiš
- ≠ Formula "Bez mirisa"
- ≠ Bogata i kremasta
- ≠ Perfektan kolorit

TON	PAKOVANJE I MP CENA
gotov ton	2.5l – 3577 rsd Akcija 20% popust

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 2 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura
Minimum 10 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 14 m2.
Pakovanja
2.5 l, 5 l

SOLO MATT EMULSION - SOLO MAT BOJA

NA BAZI VODE

Disperzija izuzetne prekrivne moći, za zidove i plafone u enterijeru. Materijal je visoke perivosti, bez mirisa, robusnog mat završetka, bez sjaja. Najveća prednost je u brzini rada, jer se nanosi samo u jednom sloju. Po nezavisnom testiranju belog tona na stopi od 12m2 u ISO 6504-3, pokazao je najbolji rezultat od svih vodećih brendova. Dostupna u fabrički gotovim tonovima: **16** od 5l i **30** od 2,5l.




- ≠ Čvrst, izdržljiv finiš
- ≠ Formula "Bez mirisa"
- ≠ Odlična prekrivnost
- ≠ Ne reflektuje svetlost
- ≠ Da se posao završi u jednom danu

TON	PAKOVANJE I MP CENA
gotov ton	2.5l – 3571 rsd Akcija 20% popust

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 2-4 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 8-12 m2.
Pakovanja
2.5 l, 5 l

MACPHERSON ECLIPSE EMULSION - EKONOMIČNA BOJA ZA ZIDOVE NA BAZI VODE

Macpherson eclipse emulsion je otporni premaz na vodenoj bazi za zidove i plafone u enterijeru, ravnog, mat finiša. Proizvod odlikuje visoka otpornost na vlagu, pa se može nanositi na svež malter i pre nego se proces sušenja završi. Nanosi se u dva sloja. Može da se nanosi na novi i stari malter, glet i ciglu. Dostupna samo u beloj boji.



- ☞ Daje moderan, mat finiš
- ☞ Za nove objekte
- ☞ Laka i prikladna
- ☞ Ubrzava i olakšava posao
- ☞ Veoma isplativa

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	10l-6406 rsd 5l-3570 rsd

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 2 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 14-16 m2.
Pakovanja
5l, 10l, 15 l

DRVO I METAL

U ovom delu možete pronaći završne lakove za drvo i metal, bezbojne, fabrički gotove - tonirane, kao i one koji se kompjuterski toniraju.

SOLO GOTOVI VISOKI SJAJ

SOLO GOTOVI POLUSJAJ

TRADICIONALNA ULJANA BOJA

MAT AKRIL

POLUSJAJNI LAK

VISOKOSJAJNI LAK

ZAŠTITA DRVETA

ULJANI BAJC

AKRILNI BAJC

ZAŠTITA ZA OGRADE I ŠUPE

POLUSJAJNI LAK ZA POD

SJAJNI LAK ZA POD

LAK ZA ČAMCE

SOLO GLOSS - SOLO GOTОВИ VISOKI SJAJ

ULJANA BOJA

Uljana boja za drvo i metal, odlične prekrivne moći i visokog sjaja. Jednostavna je za nanošenje i održavanje, periva je i veoma otporna na habanje i fizička oštećenja. Velika prednost je u brzini obavljenog posla, jer se nanosi samo u jednom sloju. Dostupna u fabrički gotovim tonovima.



- ☞ Garantovano pokriva u jednoj ruci
- ☞ Čvrsta i robustna formulacija
- ☞ Laka i prikladna
- ☞ Ubrzava i olakšava posao
- ☞ Za spolja i unutra

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	750MI - 1948 rsd 13% popust
gotov ton	750MI - 2107 rsd 20%popust

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 3 - 4 h. Totalno sušenje 16 h.
Radna temperatura	Minimum 10 °c.
Prekrivna moć	750 ml pokriva 9 m2 glatke površine.
Pakovanja	750 ml, 1.25 l, 2.5 l

SOLO SATIN - SOLO GOTОВИ POLUSJAJ

ULJANA BOJA

Polusjajna, enterijerska uljana boja za drvo i metal, odlične prekrivne moći. Jednostavna je za nanošenje i održavanje, periva je i veoma otporna na habanje i fizička oštećenja. Velika prednost je u brzini obavljenog posla, jer se nanosi samo u jednom sloju. Dostupna u fabrički gotovim tonovima.



- ☞ Garantovano pokriva u jednoj ruci
- ☞ Čvrsta i robustna formulacija
- ☞ Laka i prikladna
- ☞ Ubrzava i olakšava posao
- ☞ Za unutra

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	750MI –
gotov ton	750MI - 2107 rsd 20% popusta

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 3 - 4 h. Totalno sušenje 16 h.
Radna temperatura	Minimum 10 °c.
Prekrivna moć	750 ml pokriva 9 m2 glatke površine..
Pakovanja	750 ml

QUICK DRY GLOSS – AKRILNA SJAJNA BOJA

NA BAZI VODE

Akrilna sjajna boja za drvo i metal u enterijeru i eksterijeru. Čvrst i dugotrajan završni sloj sa formulom protiv žutenja, što održava boju blistavo belom na duži vremenski period. Brzosušea i periva boja sa visokim nivoom sjaja. Dostupna samo u briljantno beloj varijanti.



- ☞ Čvrsta i robustna formulacija
- ☞ Periva
- ☞ Ubrzava i olakšava posao
- ☞ Za spolja i unutra

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	2.5 l-5503 rsd 750ml-2236 rsd

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1h. Totalno sušenje 6h.
Radna temperatura
Minimum 10 °c.
Prekrivna moć
750ml pokriva 9m2 glatke površine.
Pakovanja
750ml

NON DRIP MATT - MAT AKRILNA BOJA

NA BAZI VODE

Jedinstveni akrilni proizvod za drvo i metal, mat finiša, bez refleksije. Posebno je formulisan da sprečava prskanje i rasipanje, čak i u najtežim uslovima. Dugotrajan je i lako se nanosi bez kapljanja boje i prljanja prostora koji se farba. Dostupno u belom i krem tonu.



- ☞ Bez refleksije i sjaja
- ☞ Dugotrajna
- ☞ Laka za nanošenje
- ☞ Brzosušea
- ☞ Ne kaplje i ne prska

TON	PAKOVANJE I MP CENA
Mat krem	750ml - 2236 rsd popust 10%
Polusjaj, visok sjaj	750ml - 2236 rsd

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1 h. Totalno sušenje 6 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
750 ml pokriva 8.5 m2 glatke površine.
Pakovanja
750 ml, 2.5 l

SATIN FINISH - POLUSJAJNI LAK

ULJANA BOJA

Trajna, polusjajna formula za stolariju i metal, koja ne zahteva podlogu. Koristi se u enterijeru za vrata, prozore, drvo i metal, uključujući i radijatore. Tvrdi i izdržljivi uljani boja sa elegantnim satenskim finišom. Tonira se u preko 2000 tonova. Nanosi se u dva sloja.



- « Ne zahteva uvek podlogu
- « Veoma dugotrajna
- « Elegantni satenski finiš
- « Dobro prijanja
- « Laka za nanošenje

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 2 - 6 h. Totalno sušenje 16 h.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 16 m2 glatke površine.
Pakovanja	1 l, 2.5 l, 5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	2.5l – cena na upit
tonirana	2.5l – 5878 rsd 1l – 2548 rsd

FULL GLOSS – VISOKOSJAJNI LAK

ULJANA BOJA

Završna, uljana boja za drvo i metal, kvalitetne dekorativne zaštite i visokih performansi. Za unutrašnju i spoljnu upotrebu sa veoma visokim sjajem. Odlična neprozirnost i dugotrajnost boje, bez gubljenja pigmenta. Tonira se u preko 2000 tonova.



- « Za spoljnu i unutrašnju upotrebu
- « Izuzetno čvrst i fleksibilan finiš
- « Odlična pokrivenost i neprozirnost boje
- « Visoki sjaj i dugo zadržavanje tona

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir od 4 do 6 sati, drugi premaz posle 16 sati.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 15 m2 glatke površine.
Pakovanja	1 l, 2.5 l, 5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
Bela,crna	2.5l – 4996 rsd 1l – 2215 rsd
tonirana	2.5l – 5878 rsd 1l – 2548 rsd

ALL PURPOSE WOOD PRESERVER - ZAŠTITA DRVETA


ULJANA BAZA

Veoma efikasno sredstvo za zaštitu drveta od žižka, crvotočine, biljnih i ostalih štetočina. Proizvod penetrira duboko u drvo i stvara efikasnu i dugotrajnu zaštitu. Nanosi se u 2 ruke, sistemom "mokro na mokro". Pri nanošenju i radu treba biti oprezan, jer sadrži pesticide. HSE sertifikat 9062.



- ☞ Uništava suhu i mokru trulež i napade insekata
- ☞ Penetrira duboko u drvo
- ☞ Za svako drvo u eksterijeru
- ☞ Za dugotrajnu zaštitu drveta


TON	PAKOVANJE I MP CENA

Alat

Vreme sušenja
24 - 72 h pre daljeg farbanja.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 5 m2 glatke površine.
Pakovanja
1 l, 2.5 l, 5 l

ALL PURPOSE WOODSTAIN – ULJANA LAZURA

ULJANA BAZA

Bajc na bazi ulja, za spoljnu upotrebu, koja prodire duboko u slojeve drveta i time pruža dugotrajnu zaštitu od kiše, vlage, vetra i drugih vremenskih uticaja. Primenjiv na širokoj lepezi drvenih površina poput greda ili neobrađenih i obrađenih dasaka, spoljnim vratima, prozorima, drvenim fasadama, kao i za delimičnu zaštitu spoljnih gaznih drvenih površina. Finalna boja premaza zavisi od vrste drveta, spoljnih uticaja kojim je drvo bilo izloženo i broja premaza. Tonovi: abonos-crna, tikovina, mahagoni i beli hrast.



- ☞ Snažna zaštita od vremenskih uslova
- ☞ Izuzetna trajnost
- ☞ Povećava otpornost drveta na ljušpanje, ljuštenje i otpadanje boje
- ☞ Za svu spoljašnju stolariju i grubo rezanu građu

TON	PAKOVANJE I MP CENA
svi tonovi	2.5l – 7192 rsd 1-- 2877 rsd

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir 4 do 6 sati, drugi premaz od 12 do 24 sata.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 14 m2 glatke površine.
Pakovanja
1 l, 2.5 l, 5 l

QUICK DRYING WOODSTAIN – AKRILNA LAZURA

NA BAZI VODE

Quick drying woodstain je bajc za drvo, na vodenoj bazi za spoljašnju upotrebu. Jedinstvena, brzosušeća formula nudi pogodnost da se projekat završi u jednom danu, bez kompromisa po pitanju performansi i kvalitetne zaštite. Pogodan za vrata, prozore, drvene fasade, tremove, stolove, stolice, ograde i sve ostalo od čistog, nefarbanog drveta. Tonovi: tikovina, beli hrast, tamni lešnik i stari bor.



- ⊖ 6 godina zaštite
- ⊖ Čvrsta zaštita od vremenskih uslova i izuzetna trajnost
- ⊖ Dugotrajno zadržavanje boje
- ⊖ Otporno na kišu posle 1 h

TON	PAKOVANJE I MP CENA
svi tonovi	2.5l – 7192 rsd 1 – 2877 rsd

Alat	(sintetička)
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 1 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura	Minimum 10 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 15 m2 glatke površine.
Pakovanja	1 l, 2.5 l

SHED AND FENCE TRANSLUCENT FINISH – BOJA I ZAŠTITA ZA DRVO

NA BAZI VODE

Shed and fence translucent finish je akrilni zaštitni premaz za drvo u eksterijeru. Posebno je formulisan za zaštitu i farbanje grubog (sirovog, novog) drveta i sadrži efikasan inhibitor, koji sprečava pojavu zelenih algi. Nanosi se u 2-3 ruke. Providni, vodeni bajc, veoma otporan na teške meteorološke uslove, vodu i vlagu. Dugo zadržava boju i ne bleđi. Idealan za ograde, tarabe, obore, šupe, letnjikovce... Postoji u svetlo i tamno braon nijansi.




- ⊖ Snažna zaštita od vremenskih uslova
- ⊖ Izuzetna trajnost i otpornost na vodu
- ⊖ Dugotrajno zadržavanje boje
- ⊖ Otporno na kišu posle 1 h

TON	PAKOVANJE I MP CENA
svi	5L – 7251 rsd

Alat	(sintetička)
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 1 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 12 m2 glatke površine.
Pakovanja	5 l

QUICK DRYING FLOOR VARNISH SATIN/GLOSS - LAK ZA DRVENE PODOVE**NA BAZI VODE**

Quick drying floor varnish gloss je poliuretanski, akrilni, zaštitni lak za drvene gazne površine u enterijeru. Proizvod je velike izdržljivosti na habanje, prijatnog je mirisa i ne žuti. Formula brzog sušenja pospešuje brzinu završetka radova. Nanosi se u 1-3 sloja. Dostupan u polusjaju i visokom sjaju.




- ☞ Otporan na prljavštinu i udarce
- ☞ Bez mirisa
- ☞ Ne žuti

TON	PAKOVANJE I MP CENA
providan	

Alat
(sintetička)
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 2 h. Vreme totalnog sušenja 4-6 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 12 m2 glatke površine.
Pakovanja
2.5 l


QUICK DRYING VARNISH SATIN/GLOSS - LAK ZA DRVENE POVRŠINE**NA BAZI VODE**

Poliuretanski lak na vodenoj bazi je zaštita za sve negazne drvene površine u enterijeru (vrata, prozori, lajsne, paneli, nameštaj). Veoma brzo suši, tako da posao možete da završite u jednom danu. Otporan je na grebanje i udarce, bez mirisa i sa formulom protiv žutenja. Nanosi se u 1-3 sloja. Dostupan u polusjaju i visokom sjaju.



- ☞ Otporan na prljavštinu i udarce
- ☞ Bez mirisa
- ☞ Ne žuti

TON	PAKOVANJE I MP CENA
providan	2.5l-6969 rsd 1l-3187

Alat
 (sintetička)
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 2 h. Vreme totalnog sušenja 4-6 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 12 m2 glatke površine.
Pakovanja
1 l, 2.5 l

YACHT VARNISH - LAK ZA ČAMCE


ULJANA BAZA

Yacht varnish je lak visokog sjaja, na bazi ulja, koji štiti sve spolja glatke i reljefne drvene površine. Zadržava veoma dugo sjaj i izuzetno je otporan na habanje, teške meteorološke uslove i vodu. Pogodan je za prozore, vrata i sve vrste drveta koja se nalaze blizu vode ili u vodi. Nanosi se u 2 sloja.



- ≠ Visoko izdržljivi i fleksibilni finiš
- ≠ Providna zaštita od vode
- ≠ Odlično zadržavanje sjaja
- ≠ Otporan na habanje

TON	PAKOVANJE I MP CENA
providan	

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir 4 do 6 sati, drugi premaz posle 16 sati.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 13 m2 glatke površine.
Pakovanja	1 l, 2.5 l



FASADNI PROGRAM

U ovom delu možete pronaći fasadne premaze koji se kompjuterski toniraju, kao i one fabrički gotove.

GOTOVA RAVNA FASADNA BOJA

GOTOVA FASADNA BOJA SA TEKSTUROM

RAVNA FASADNA BOJA

FASADNA BOJA SA STRUKTUROM

HIDROBOND

ULTRA SMOOTH MASONRY PAINT - GOTOVA RAVNA FASADNA BOJA NA BAZI VODE

Sandtex ultra smooth masonry paint je fasadna boja velike otpornosti na prljavštinu, vodootporna, glatkog finiša za razne tipove površina. Nanosi se u 2 sloja veoma lako i pokriva velike površine velikom brzinom.



- ☞ Otporna na prljavštinu
- ☞ Microseal® tehnologija
- ☞ Veoma izdržljiva
- ☞ Laka za nanošenje
- ☞ 15 godina garantovane zaštite

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	2.5l – 3113 rsd popust 13%
gotov ton	2.5l – 3356 rsd popust 20%

Alat	
Vreme sušenja	3-4 h u normalnim uslovima.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 8 - 12 m2 glatke površine.
Pakovanja	2.5 l

FINE TEXTURED MASONRY PAINT - GOTOVA FASADNA BOJA SA STRUKTUROM NA BAZI VODE

Sandtex trade fine texture masonry paint je fasadna boja sa finom teksturom, za razne tipove površina u gradjevinarstvu. Nanosi se u 2 sloja. Popunjava sitne rupice i pukotine (ima strukturu). Periva, otporna na prljavštinu i mat je efekta.



- ☞ Otporna na prljavštinu
- ☞ Microseal® tehnologija
- ☞ Veoma izdržljiva
- ☞ Popunjava sitne pukotine
- ☞ 15 godina garantovane zaštite

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	2.5l – 3113 rsd popust 13%

Alat	
Vreme sušenja	3-4 h u normalnim uslovima.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 3 - 6.5 m2 glatke površine.
Pakovanja	2.5 l

HIGH COVER SMOOTH - RAVNA FASADNA BOJA

NA BAZI VODE

Sandtex trade high cover smooth je fasadna boja velike pokrivne moći, bazirana na vezivnim smolama i pigmentima visokih performansi, za nove ili već farbane površine. Nanosi se u 2 sloja. Glatka je. Tonira se kompjuterski. Gotove boje su magnolija(krem- kajsija) i bela boja.



- ☞ Otporna na prljavštinu
- ☞ Veoma izdržljiva
- ☞ Laka za nanošenje
- ☞ 15 godina garantovane zaštite

TON	PAKOVANJE I MP CENA
brilijant bela	5L – 8060 rsd
tonirana	5L – 8956 rsd

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 1-2 h. Vreme totalnog sušenja 3-5h.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 16 m2 glatke površine.
Pakovanja	5 l

FINE TEXTURED MATT - FASADNA BOJA SA STRUKTUROM

NA BAZI VODE

Sandtex trade fine textured matt je fasadna, paropropusna boja, finog mat finiša za razne tipove površina u građevinarstvu (beton, cigla, nove i već obojene fasade). Materijal nudi profesionalni kvalitet i dugotrajnu zaštitu BBA DDV, sa 15 godina garancije. Velike je otpornosti na alkalije i vlagu. Ima sitnu, pesak-strukturu i nanosi se u 2 sloja. Tonira se kompjuterski.



- ☞ Otporna na formiranje organskog rastinja
- ☞ Odlična pokrivnost
- ☞ Paropropusna
- ☞ 15 godina garantovane zaštite
- ☞ Antikarbonske osobine

TON	PAKOVANJE I MP CENA
brilijant bela	5L - 6997rsd
tonirana	5l - 8770rsd


Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 1-2 h. Vreme totalnog sušenja 4-6 h.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 3 - 6.5 m2 glatke površine.
Pakovanja	5 l

5l - 69

HYDROBOND - HIDROBOND

NA BAZI VODE

Sandtex trade hydrobond je anti karbonska, fasadna boja visokog kvaliteta, specijalne formule za profesionalne korisnike, za razne tipove površina. Uključujući EBS tehnologiju i Hidro Pliolit vezu, proizvod pruža zaštitu od ugljendioksida i vode, dok preostala vlaga omogućava podlozi da diše. Velike otpornosti na vlagu i teške meteorološke uslove, nudi idealnu ravnotežu između trajnosti i otpornosti na vetrom nanete nanose kiše. Najčešće ne zahteva podlogu. Nanosi se u 2 sloja. Tonira se kompjuterski.



- « Sama je sebi podloga
- « Veoma izdržljiva
- « Paropropusna
- « Dugoročne estetske prednosti
- « 15 godina garantovane zaštite
- « Formulacija "malo prskanja"
- « Ne zadržava prljavštinu
- « Antikarbonske osobine

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	
tonirana	

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 2 h. Vreme totalnog sušenja 12 h.
Radna temperatura
Minimum 5 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 6 - 8 m2 glatke površine.
Pakovanja
5 l



POSEBNI PROIZVODI

U ovom delu možete pronaći dekoracije, ispunjivače, materijale sa neuobičajenim karakteristikama.

METALIK DEKORACIJA

DEKORACIJA ANTILOP KOŽA

DEKORACIJA "MEKO NA DODIR"

LAKA ZA ODRŽAVANJE

EKSTREMNO IZDRŽLJIVA DISPERZIJA

PROTIV BUĐI I PLESNI

ANTIBAKTERIJSKA PERIVA BOJA

ANTIBAKTERIJSKA EKSTREMNO IZDRŽLJIVA BOJA

EPOKSIDNA BOJA ZA PODOVE

BOJA ZA BETONSKE PODOVE

FUNGICID

SKIDAČ GRAFITA

AKRILNI ISPUNJIVAČ

METALLIC - METALIK DEKORACIJA

NA BAZI VODE

Svetlucaća dekorativna tehnika za zidove i detalje u enterijeru sa metalik efektom. Idealna za modernu dekoraciju prostora. Odlikuje je lakoća rada i nanošenja. Nanosi se u dve premaza.



- ☞ Daje fantastičan metalik efekat
- ☞ Odlična kao dekoracija čitavog zida ili za detalje šablonom
- ☞ Nanosi se lako valjkom

TON	PAKOVANJE I MP CENA
svi tonovi	1.25l – 5193 rsd

Alat	T
Vreme sušenja	Suvo na dodir od 2 do 4 sata, drugi premaz posle 4 sata.
Radna temperatura	Minimum 10 °c.
Prekrivna moć	1.25 l pokriva 15 m2 glatke površine.
Pakovanja	1.25l

SUEDE EMULSION – DEKORACIJA ANTILOP KOŽA

NA BAZI VODE

Elegantna dekorativna tehnika, inspirisana najnovijim trendovima iz Njujorka, Pariza i Milana, koja daje zidu izgled brušenog antilopa - prevrnutog kože. Suptilnog finiša, koristi se za zidove i plafone



- ☞ Daje izgled prave antilop kože
- ☞ Lako se nanosi naizmeničnim potezima četke
- ☞ Idealna da sakrije nesavršenost zida

TON	PAKOVANJE I MP CENA
svi tonovi	2.5l – 6563 rsd popust 5%

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir od 2 do 4 sata, drugi premaz posle 4 sata.
Radna temperatura	Minimum 10 °c.
Prekrivna moć	2.5 l pokriva 20 m2 glatke površine.
Pakovanja	2.5 l

INDULGENCE – DEKORACIJA "MEKO NA DODIR"

NA BAZI VODE

Luksuzna mat emulzija za zidove i plafone. Bogata i kremasta boja sa tehnologijom "meko na dodir". Jedinstvena i inovativna tehnologija sa sitnim mikrosferama koja daje toplu, senzualnu teksturu. Lako se nanosi i klizi bez napora. Dostupna u 24 različita tona.



- « Bogata i kremasta boja sa tehnologijom "meko na dodir"
- « Laka za nanošenje
- « Inovativna formulacija sitnih mikrosfera daje toplu, senzualnu teksturu

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir od 2 do 4 sata, drugi premaz posle 4 sata.
Radna temperatura
Minimum 10 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 14 m2 glatke površine.
Pakovanja
2.5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
svi tonovi	

EASYCLEAN EMULSION - LAKA ZA ODRŽAVANJE

NA BAZI VODE

Čvrsta i periva akrilna mat disperzija za plafone, zidove, drvenariju i metal u enterijeru. Lako se nosi sa mrljama i flekama i posle pranja ne ostaju tragovi. Bez mirisa je. Stainguard® tehnologija omogućuje zidovima da izgledaju kao novi duži vremenski period. Dostupna u fabrički gotovim tonovima: **30** od 2.25l i **9** od 4.5l.



- « Sadrži Stainguard® za dodatnu zaštitu
- « Veoma izdržljiva i periva
- « Breatheasy® formula bez mirisa
- « Ne reflektuje svetlost

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir od 2 do 4 sata, drugi premaz posle 4 sata.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 14 m2 glatke površine.
Pakovanja
2.5 l, 5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela i svi tonovi	2.5l – 4810 din 20% popust

CLEAN EXTREME SCRUBBABLE MATT - EKSTREMNO IZDRŽLJIVA BOJA NA BAZI VODE

Ekstremno trajna boja, veoma otporna na ogrebotine i fizička oštećenja. Dozvoljava ponavljanje brisanja i pranja i imuna je na fleke i mrlje. Idealna boja za prometne prostorije. Odlična pokrivenost boje, nudi 400% povećanu otpornost u odnosu na klasične disperzije. Posle detaljnog pranja vraća se u stanje "kao novo", pa smanjuje potrebu za novim krečenjem i više godina. Tonira se kompjuterski u preko 2000 tona. ISO 11998 je klase 1 kao ocena za ribanje.



- « Idealna za prometne - visokofrekventne prostorije
- « Dozvoljava ponavljanje pranja i
- « uvek vraća izgled "kao novo"
- « Smanjuje troškove renoviranja
- « Super izdržljivo na grebanje
- « ISO 11998 klase 1 (ocena za ribanje)

TON	PAKOVANJE I MP CENA	
bela	10l-19802 5l-10239	2.5l – 5527 rsd
tonirana	5l – 11377 rsd	2.5l – 6141 rsd

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir od 1 do 2 sata, drugi premaz posle 4 sata.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 14 m2 glatke površine.
Pakovanja	2.5 l, 5 l, 10 l

STERACRYL MOULD INHIBITING MATT - PROTIV BUĐI I PLESNI NA BAZI VODE

Steracryl mould je akrilni premaz koji sadrži fungicide protiv buđi i plesni. Proizvod je sa mat završnim efektom za zidove i plafone u enterijeru i može se prati. Nanosi se u 2 sloja. Idealan za prostore gde je visok nivo pare i kondenzacije, kao i za prostore bez prozora i ventilacije. Dostupna u beloj boji.



- « Idealan za prostore gde je visok nivo kondenzacije ili plesni
- « Veoma izdržljiv mat finiš
- « Periv bez mirisa
- « Ne reflektuje svetlost

TON	PAKOVANJE I MP CENA	
bela	5L – 12037 rsd	1l – 2482 rsd

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 2 sata, drugi premaz posle 4 sata.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 14 m2 glatke površine.
Pakovanja	5 l

STERACRYL ANTI BACTERIAL ACRYLIC EGGSHELL - ANTIBAKTERIJSKA PERIVA BOJA

NA BAZI VODE

Steracryl Anti Bacterial Durable Acrylic Eggshell je akrilni premaz za borbu protiv bakterija, plesni i gljivica, za zidove, plafone, drvenariju i metal u enterijeru, sa polusjajnim finišom (sjaj ljuske jajeta). Veoma je izdržljiva i periva. Ova boja sadrži prirodnu sterilizaciju, uz pomoć SteriTouch® jonsko-srebrne tehnologije i preporučuje se za visoko frekventne prostorije, kao i one koje su pogođene kondenzacijom. Dostupna u beloj i pastelnim tonovima.



- ☞ Borac protiv bakterija uz pomoć SteriTouch® tehnologije srebrnih jona
- ☞ Za unutrašnje zidove, drvo i metal
- ☞ Veoma izdržljiv, periv finiš
- ☞ Otporan na paru i kondenzaciju

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 2 sata, drugi premaz posle 4 sata.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 14 m2 glatke površine.
Pakovanja	5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	5L – 12410 rsd
tonirana	

STERACRYL ANTI BACTERIAL SCRUBBABLE MATT - ANTIBAKTERIJSKA EKSTREMNO IZDRŽLJIVA BOJA

NA BAZI VODE

Steracryl Anti Bacterial Scrubbable Matt je akrilni premaz za borbu protiv bakterija, plesni i gljivica, za zidove i plafone u enterijeru, sa mat finišom. Formulirana za maksimalnu izdržljivost i da zadržava pigment i ton, čak i u uslovima intenzivnog čišćenja i pranja. Ova boja sadrži prirodnu sterilizaciju, uz pomoć SteriTouch® jonsko-srebrne tehnologije i klase je 1 u ISO 1 1988 standardu ribanja, što mu daje 400 % veću otpornost u odnosu na klasične disperzije. Zbog svega ovoga se preporučuje za bolnice, klinike, operacione sale, obdaništa, restoranske kuhinje i druga mesta gde se priprema hrana. Dostupna u beloj i pastelnim tonovima.



- ☞ Borac protiv bakterija uz pomoć SteriTouch® tehnologije srebrnih jona
- ☞ Periv
- ☞ Ne reflektuje svetlost
- ☞ ISO 11998 klase 1 (ocena za ribanje)
- ☞ Veoma izdržljiv mat finiš

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 2 sata, drugi premaz posle 4 sata.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 14 m2 glatke površine.
Pakovanja	5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	
tonirana	

EPIMAC FLOOR COATING - EPOKSIDNA BOJA ZA PODOVE

NA ULJANOJ BAZI

Zaštitna, epoksidna boja velike fizičke otpornosti, koja se preporučuje za obložene i neobložene betonske, kamene, metalne i drvene podne površine u enterijeru. Daje satenski fini. Nanosi se u 2 ruke. Otporna na ulje, naftu, benzin, deterdžent, ogrebotine, habanje. Veoma postojan i dugotrajan materijal. Dostupan i u varijanti koja sprečava klizanje. Dostupna u tamno sivoj, svetlo sivoj, zelenoj i crvenoj.



- ☞ Polusjajni satenski fini
- ☞ Otporan na abraziju i grebanje
- ☞ Otporan na ulje, benzin, masti i hemikalije
- ☞ Jednostavan za upotrebu
- ☞ Izdržljiv fini

TON	PAKOVANJE I MP CENA
svi tonovi	5L – 12850 rsd

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 4 h. Totalnog sušenje 16 h. Totalno sazrevanje 7 dana.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 16 m2 glatke površine.
Pakovanja	5 l

MACPHERSON FLOOR PAINT - BOJA ZA BETONSKE PODOVE

NA ULJANOJ BAZI

Dekorativna, veoma izdržljiva boja, na bazi alkidnih smola, sa satenskim efektom, za unutrašnje betonske gazne površine. Pogodna za skladišta, magacine, kancelarije, prodavnice, izložbene prostore, garaže. Otporna na grebanje i fizička oštećenja, vodu, hemikalije, ulja i masti. Pored fabrički gotovih sive i crvene, postoji još 2000 kompjuterski toniranih nijansi.



- ☞ Velika fizička otpornost
- ☞ Lako se nanosi
- ☞ Otporan na hemikalije, vodu, ulje i masnoće
- ☞ Tonira se u preko 2000 tonova

TON	PAKOVANJE I MP CENA
tonirana	5L - 12850 rsd

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 4 h. Vreme totalnog sušenja 12 h.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 15 m2 glatke površine.
Pakovanja	5 l

FUNGICIDE - FUNGICID

NA BAZI VODE

Sandtex trade fungicide je fungicid na vodenoj bazi za tretiranje organskog rastinja (buđi i plesni) na farbanim i nefarbanim površinama u eksterijeru. Nanosi se u jednom ili dva sloja.



- ☞ Veoma efikasan u borbi protiv organskog rastinja
- ☞ Odobren od komisije za kontrolu pesticida 1966
- ☞ HSE sertifikat broj 5258
- ☞ Jednostavan za upotrebu

TON	PAKOVANJE I MP CENA

Alat	
Vreme sušenja	24 h.
Prekrivna moć	1l pokriva od 10 do 30 m2 u zavisnosti od površine.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Pakovanja	5 l

TIMONOX FLAME RETARDANT COATINGS GRAFFITI REMOVER - SKIDAČ GRAFITA

Timonox Graffiti Remover je sredstvo u spreju za skidanje grafita sa svih površina u enterijeru i eksterijeru. Zaštitne rukavice i naočari se preporučuju.



- ☞ Veoma efikasan
- ☞ Uklanja grafite sa svih površina
- ☞ Jednostavan za upotrebu

TON	PAKOVANJE I MP CENA

Uputstvo za upotrebu	Promućkati pre upotrebe, isprskati površinu ispisanu grafitima, ostaviti 1-2 minuta i ukloniti vlažnom krpom ili sundjerom.
Prekrivna moć	500 ml tretira 2-3 m2 u zavisnosti od površine i broja grafitnih aplikacija.
Pakovanja	500 ml

READY MIXED FILLER - AKRILNI ISPUNJIVAČ

Sandtex ready mixed filler je ispunjivač rupa i pukotina na malteru, cigli, drvetu, betonu i većini građevinskih materijala u enterijeru i eksterijeru.



- ☞ Veoma efikasan
- ☞ Ispunjava pukotine, nesavršenosti i fisure
- ☞ Otporan na vodu i vlagu kad se postavi
- ☞ Jednostavan za upotrebu

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	

Alat	Špachtla
Vreme sušenja	1 – 2 h.
Radna temperatura	Minimum 8 c.
Pakovanja	1 kg

PODLOGE

U ovom delu možete pronaći podloge i osnovne premaze za razne površine u građevinarstvu kao što su: zidovi, drvo, metal, staklo, PVC...

PODLOGA ZA ZIDOVE

OSNOVNA BOJA ZA ZIDOVE

AKRILNA PODLOGA ZA DRVO

PODLOGA ZA GLATKE POVRŠINE

PODLOGA ZA METAL

BLOKATOR MRLJA

ULJANA UNIVERZALNA PODLOGA

QUICK DRY STABILISING SOLUTION - PODLOGA ZA SPOLJAŠNJE ZIDOVE NA BAZI VODE

Sandtex quick dry stabilising solution je prajmer visoke prodornosti, za oštećene i neoštećene površine i površine lošijeg kvaliteta u enterijeru i eksterijeru. Nanosi se u jednom sloju. Za spolja i unutra.



- ☞ Za većinu zidnih površina
- ☞ Za spolja i unutra
- ☞ Lako se nanosi
- ☞ Izjednačuje upijanje boje
- ☞ Odlična priprema za dalji rad

TON	PAKOVANJE I MP CENA
providna	5L – 5863 rsd

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir pose 1 h. Vreme totalnog sušenja posle 4 h.
Radna temperatura	Minimum 5 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva od 15 m2 glatke površine.
Pakovanja	2.5 l, 5 l

COVERMATT DRYWALL PRIMER - PODLOGA ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE NA BAZI VODE

Podloga za unutrašnje zidove, na bazi akrila, koja je razvijena da izjednači upijanje na poroznim zidnim i plafonskim površinama. Omogućava idealnu osnovu za prvo krečenje.



- ☞ Izjednačuje upijanje površine
- ☞ Priprema zidove pre bojenja
- ☞ Lako se nanosi
- ☞ Odlična osnova

10l - 4800.00 din	PAKOVANJE I MP CENA
bela	10L – 6973 rsd 1l – 734 rsd

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 1-2 h, drugi premaz posle 4 h.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 15 m2 glatke površine.
Pakovanja	10 l, 1 l

ACRYLIC PRIMER UNDERCOAT - AKRILNA PODLOGA ZA DRVO

NA BAZI VODE

Akrilni prajmer (na bazi vode) za novo drvo, tretirani lesomit i malter. Nije pogodan za plastiku, metal i glatke površine. Za unutrašnju upotrebu, vrlo ekonomičan i dobrog prijanjanja. Može se koristiti na površinama koje ne absorbuju. Bele je boje.



- ☞ Ekonomičan
- ☞ Brzosuševići
- ☞ Lako se nanosi
- ☞ Dobra pokrivenost i adhezija
- ☞ Odlična priprema za dalji rad

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1 h. Vreme totalnog sušenja posle 4 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 16 m2 glatke površine.
Pakovanja
1 l, 2.5 l, 5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	

GRIP EXTREME FAST DRYING PRIMER - PODLOGA ZA GLATKE POVRŠINE

NA BAZI VODE

Grip extreme fast drying primer je brzosušeca podloga, na vodenoj bazi, za stabilizaciju i nanošenje na zidove i na najekstremnije površine (staklo, keramika, predhodno farban metal i drvo...) u enterijeru i eksterijeru. Snažno se lepi za površinu, čak i već farbanu, bez obzira na broj slojeva. Stvara jaku i trajnu osnovu, otpornu na pucanje i ljuštenje. Odlično pokriva razne fleke, naročito od nikotina tanina. Nanosi se u jednom sloju.



- ☞ Za spolja i unutra
- ☞ Veoma brzo se suši
- ☞ Odlična adhezija i vezivna svojstva
- ☞ Pokriva mrlje

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir i vreme totalnog sušenja posle 1 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 12 m2 glatke površine.
Pakovanja
1 l, 2.5 l, 5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	1l - 2802 rsd 5l – 11434 rsd

UNIVERSAL METAL PRIMER - PODLOGA ZA METAL NA ULJANOJ BAZI

Univerzalna podloga za metal za većinu crnih i obojenih metala i legura, pocinkovanog lima, aluminijuma i kovanog gvožđa. Nanosi se na čist metal i smanjuje rizik od rđe. Odlična adhezija obezbeđuje dugotrajnu zaštitu. Svetlo sive je boje. Koristi se i za spolja i za unutra.



- ☞ Za spolja i unutra
- ☞ Odlična adhezija
- ☞ Lako se nanosi
- ☞ Smanjuje rizik od korozije i neutrališe rđu
- ☞ Odlična priprema za dalji rad na metalnim površinama

TON	PAKOVANJE I MP CENA
svetlo siva	1L – 2472 rsd 5l – 11173 rsd

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 2-3 h, potpuno sušenje 6 h.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 12 m2 glatke površine.
Pakovanja	1 l, 5 l

P.S.B. STAIN BLOCK PRIMER - BLOKATOR MRLJA NA BAZI VODE

Pigmentisana, neprozirna podloga na bazi vode za zidove i plafone u enterijeru i eksterijeru. Idealna je za prekrivanje raznih fleka i mrlja, naročito od nikotina, dima i čađi. Otporna na sitne pukotine koje nastaju nakon sušenja i odlična je podloga za dalje krečenje.



- ☞ Dobra pokrivnost i belina
- ☞ Odlična adhezija
- ☞ Otporna na pukotine i vazdušne mehuriće
- ☞ Preko nje idu i akrilni i uljani materijali

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	0.75 lt – 2475 rsd

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 2 h, potpuno sušenje 15 h.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 12 m2 glatke površine.
Pakovanja	1 l, 5 l

UNDERCOAT - ULJANA UNIVERZALNA PODLOGA NA ULJANOJ BAZI


Uljana podloga visokih performansi za drvo i metal u enterijeru i eksterijeru. Savršena osnova za polusjajne i sjajne uljane završne lakove. Uljana podloga za drvo i metal se može nanositi na drvo, metal, ivericu, šperploču, lesonit, kao i na predhodno farbane površine. Dostupna u beloj varijanti.



- ≪ Za spolja i unutra
- ≪ Odlično prijanjanje
- ≪ Lako se nanosi
- ≪ Čini površinu glatkom
- ≪ Odlična priprema za dalji rad sa uljanim bojama

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	750ml-1926rsd 2.5-4865rsd

Alat



Vreme sušenja

Suvo na dodir posle 4-6 h, potpuno sušenje 16 h.

Radna temperatura

Minimum 8 °c.

Prekrivna moć

750m l pokriva 12 m2 glatke površine.

Pakovanja

750 ml, 2.5 l



NEZAPALJIVI PROGRAM

U ovom delu možete pronaći materijale otporne na plamen i vatru.

NEZAPALJIVA PODLOGA ZA ZID

NEZAPALJIVA OSNOVNA BOJA ZA ZID

NEZAPALJIVA PODLOGA ZA DRVO

NEZAPALJIVI POLUSJAJNI LAK ZA DRVO

NEZAPALJIVA IZDRŽLJIVA BOJA ZA ZID

NEZAPALJIVA PERIVA BOJA ZA ZID

NEZAPALJIVA SVILENA BOJA ZA ZID

NEZAPALJIVA MAT BOJA ZA ZID

NEZAPALJIVI ANTIGRAFIT LAK ZA ZID

NEZAPALJIVI LAK ZA ZID

TIMONOX BONDING PRIMER - NEZAPALJIVA PODLOGA ZA ZID

NA BAZI VODE

Podloga na bazi vode obezbeđuje idealnu osnovu za timonox farbe. Priprema i stare i nove zidne površine kao što su gips, malter, cement, beton, već farbane zidove. Odlično blokira izbijanje fleka i mrlja i pruža odličnu adheziju i prijanjanje. Dolazi samo u beloj boji.



- « Odlična adheziona svojstva
- « Superiorno blokiranje mrlja
- « Pravi idealan temelj za dalji rad sa Timonox programom

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 2 h, potpuno sušenje 15 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 12 m2 glatke površine i ne treba ići preko toga.
Pakovanja
5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	Cena na upit

TIMONOX INTUMESCENT BASECOAT - NEZAPALJIVA OSNOVNA BOJA ZA ZID

NA BAZI VODE

Osnovna boja formulisana da proizvede debeo izolacioni sloj, koji u slučaju požara sprečava da vatra zahvati zidne površine. Izdržljiv finiš je obezbeđen, ako se preko nje nanese Timonox završni slojevi. Predstavlja deo sistema za nadogradnju postojećih premaza u klasi zapaljivosti 0. Dolazi samo u beloj boji.



- « Predstavlja deo sistema za nadogradnju postojećih premaza u klasi 0
- « Preko njega se mora naneti
- « boja, sam po sebi nije završni sloj
- « Lako se nanosi


Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1 h, potpuno sušenje 4 - 6 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 5 m2 i ne treba ići preko toga.
Pakovanja
5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	Cena na upit

TIMONOX ACRYLIC UNDERCOAT - NEZAPALJIVA PODLOGA ZA DRVO

NA BAZI VODE

Podloga na vodenoj bazi dizajnirana za nanos na drvene površine, gde treba da se obezbedi velika otpornost na vatru i plamen. Služi kao osnova za Timonox Acrylic Satin lak za drvo. Idealna za upotrebu u zajedničkim prostorijama, sprečava širenje plamena u požarima. Stiže u beloj boji.



- « Sprečava širenje plamena u požaru
- « Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama
- « Podloga za stolariju i zidove ispod Timonox Acrylic Satin-a

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 2 h, potpuno sušenje 15 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 14 m2 glatke površine i ne treba ići preko toga.
Pakovanja
2.5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	Cena na upit
tonirana	Cena na upit

TIMONOX ACRYLIC SATIN - NEZAPALJIVI POLUSJAJNI LAK ZA DRVO

NA BAZI VODE

Polusjajni lak, na vodenoj bazi, dizajniran za nanos na drvene površine, gde treba da se obezbedi velika otpornost na vatru i plamen. Obavezna osnova za potpunu zaštitu drveta od vatre je Timonox Acrylic undercoat. Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama, sprečava širenje plamena u požarima. Tonira se i veoma je izdržljiv.



- « Sprečava širenje plamena u požaru
- « Izdržljiv dekorativni finiš
- « Idealan za upotrebu na zidovima i stolariji u zajedničkim prostorijama

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 14 m2 i ne treba ići preko toga.
Pakovanja
2.5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	Cena na upit
tonirana	Cena na upit

TIMONOX SCRUBBABLE MATT - NEZAPALJIVA IZDRŽLJIVA BOJA ZA ZID NA BAZI VODE

Visokokvalitetna disperzija na bazi vode, pogodna za unutrašnje zidove i plafone gde se zahteva izdržljiv, periv, vatrootporan materijal sa mat finišom, bez sjaja. Otporan na ribanje - rejting klasa 1 po ISO 11998 standardu i plamen - klasa 0. Tonira se.



- ☞ Sprečava širenje plamena u požaru
- ☞ Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama
- ☞ Trajna estetska završnica

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 1 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 14 m2 glatke površine i ne treba ići preko toga.
Pakovanja	5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	Cena na upit
tonirana	Cena na upit

TIMONOX ACRYLIC EGGSHELL - NEZAPALJIVA PERIVA BOJA ZA ZID NA BAZI VODE

Akrilni, dekorativni, vatrootporni premaz, specijalno formulisan za nanošenje na nove zidove i plafone, kao i one već farbane vatrootpornim materijalima. Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama, sprečava širenje plamena u požarima. Tonira se i veoma je izdržljiv na pranje i habanje.



- ☞ Sprečava širenje plamena u požaru
- ☞ Izdržljiv i periv dekorativni finiš
- ☞ Idealan za upotrebu na zidovima i stolariji u zajedničkim prostorijama
- ☞ Predstavlja deo sistema za nadogradnju postojećih premaza u klasi 0

Alat	
Vreme sušenja	Suvo na dodir posle 1 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura	Minimum 8 °c.
Prekrivna moć	1 l pokriva 14 m2 i ne treba ići preko toga.
Pakovanja	5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	Cena na upit
tonirana	Cena na upit

TIMONOX VINYL SILK - NEZAPALJIVA SVILENA BOJA ZA ZID**NA BAZI VODE**

Dekorativni, visoko sjajni, vatrootporni premaz, specijalno formulisan za nanošenje na nove zidove i plafone, kao i one već farbane vatrootpornim materijalima. Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama, sprečava širenje plamena u požarima. Tonira se i veoma je izdržljiv na pranje i habanje.



- ☞ Sprečava širenje plamena u požaru
- ☞ Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama
- ☞ Trajna i periva završnica

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	Cena na upit
tonirana	Cena na upit

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 14 m2 glatke površine i ne treba ići preko toga.
Pakovanja
5 l

TIMONOX VINYL MATT - NEZAPALJIVA MAT BOJA ZA ZID**NA BAZI VODE**

Dekorativni, mat (bez sjaja), vatrootporni premaz, specijalno formulisan za nanošenje na nove zidove i plafone, kao i one već farbane vatrootpornim materijalima. Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama, sprečava širenje plamena u požarima. Tonira se i veoma je izdržljiv na pranje i habanje.



- ☞ Sprečava širenje plamena u požaru
- ☞ Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama
- ☞ Predstavlja deo sistema za nadogradnju postojećih premazau klasi 0

TON	PAKOVANJE I MP CENA
bela	Cena na upit
tonirana	Cena na upit



Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 1 h. Vreme totalnog sušenja 4 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 14 m2 i ne treba ići preko toga.
Pakovanja
5 l

TIMONOX ANTI GRAFFITI FLAME RETARDANT GLAZE - NEZAPALJIVI ANTIGRAFIT LAK ZA ZID NA BAZI VODE

Vatrootporna, prozirna glazura od 100 % čvrste materije, bez rastvarača, koja se nanosi isključivo preko Timonox Vinyl Matt-a, u jednom sloju. Pruža totalnu zaštitu od grafita i veliku otpornost na pranje i habanje. Sprečava širenje plamena u požarima, štedi vreme zbog lakoće i brzine nanošenja i daje estetski odlične rezultate.



- « Sprečava širenje plamena u požaru
- « Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama
- « Trajna i periva završnica

Alat
 (kratka dlaka)  (sintetička)
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 2 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 15 m2 glatke površine i ne treba ići preko toga.
Pakovanja
5 l

TIMONOX CLEAR TOP COAT - NEZAPALJIVI LAK ZA ZID NA BAZI VODE

Poliuretanska, prozirna, vatrootporna glazura na bazi vode, koja služi za borbu protiv grafita i pruža dodatnu zaštitu i dugotrajnost. Može se nanositi samo preko Timonox Acrylic Eggshell-a. Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama, sprečava širenje plamena u požarima.



- « Sprečava širenje plamena u požaru, kada se koristi preko Timonox Acrylic Eggshell-a
- « Idealan za upotrebu u zajedničkim prostorijama, gde je potreban izdržljiv finiš

Alat
Vreme sušenja
Suvo na dodir posle 2 h. Vreme totalnog sušenja 4 - 6 h.
Radna temperatura
Minimum 8 °c.
Prekrivna moć
1 l pokriva 10 m2 i ne treba ići preko toga.
Pakovanja
5 l

TON	PAKOVANJE I MP CENA
providan	Cena na upit